

СЕНСОР

Реле функциональной безопасности СЕРИЯ РБ

Безопасность без компромиссов.
Надежность в каждой детали.



Модельный ряд:

РБ1-22-АР

РБ1-31-АР

РБ2-22-АР

РБ2-22-Р

РБ2-31-АР

РБ2-31-Р

РБК-22-А

РБК-31-А

МРБ-42

Основное назначение

Обеспечение максимального уровня защиты персонала и оборудования с помощью нового поколения реле безопасности серии РБ.

Ключевые преимущества

■ Уровень безопасности

- Соответствие требованиям уровня полноты безопасности **SIL3**.
- Гарантированное отключение в аварийной ситуации.

СЕРТИФИКАТ

SIL3

■ Диагностика

- Встроенные светодиодные индикаторы состояния входов и выходов.
- Мгновенное выявление неисправности.
- Самодиагностика - при каждой попытке включения, реле безопасности проверяет исправна ли его внутренняя логика, отсутствие сваривания выходных контактов.

■ Универсальность подключения

Поддержка широкого спектра устройств: аварийные кнопки, световые завесы, датчики положения.

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62
Тел.: (343) 379-53-60
E-mail: sale@sensor-com.ru
www.sensor-com.ru



■ Компактный корпус

Ширина всего 22,6 мм. Экономия места в шкафу управления.
Монтаж на стандартную DIN-рейку.

■ Снижение стоимости владения

- Уменьшение времени на монтаж и наладку.
- Снижение риска простоев производства благодаря выявлению неисправности.
- Контроль отсутствия сваривания выходных контактов при каждом пуске.

■ Области применения:

- Промышленные роботы и манипуляторы
- Конвейерные линии и прессы
- Лифтовое оборудование
- Деревообрабатывающие станки
- Системы доступа и периметральная защита

Система обозначения

РБ2-22-АР

РБ	Реле функциональной безопасности
Количество контактов	
1	Одноканальный
2	Двухканальный
Тип и количество выходных контактов	
22	2НО+2НЗ
31	3НО+1НЗ
Тип сброса	
Р	Контролируемый ручной
А	Автоматический
АР	Автоматический/ручной

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62
Тел.: (343) 379-53-60
E-mail: sale@sensor-com.ru
www.sensor-com.ru

