

6

Датчики горячего объекта (ДОГ, ДОГ-ТК)

ДОГ-М18-76В-1113-СА

ДОГ – детектор горячего объекта

Вид корпуса
М – металлический цилиндр с резьбой

Диаметр корпуса, мм

Условная длина корпуса, мм

Способ подключения
В – встроенный кабель со штуцером для крепления влагозащиты

Температура объекта воздействия
1 – для объектов с температурой 700-1100°C
2 – для объектов с температурой 250-600°C

Рабочее напряжение
1 – 10-30 В DC

Схема выхода
1 – PNP

Функция выхода
3 – NO+NC

Защита от перегрузок
С – тактовая защита по току и КЗ, защита выбросов по напряжению индикация срабатывания

Регулировки
А – регулировка чувствительности



Система обозначений

ДОГ-ТК31-1113-СА

ДОГ – детектор горячего объекта

Вид корпуса
ТК – термокожух с водяным охлаждением

Количество посадочных мест для датчиков
1 – одно место
3 – три места

Количество лучей (датчиков ДОГ в комплекте)
1 – один луч
2 – два луча
3 – три луча

Температура объекта воздействия
1 – для объектов с температурой 700-1100°C
2 – для объектов с температурой 250-600°C

Рабочее напряжение
1 – 10-30 В DC

Схема выхода
1 – PNP

Функция выхода
3 – NO+NC

Защита от перегрузок
С – тактовая защита по току и КЗ, защита выбросов по напряжению индикация срабатывания

Регулировки
А – регулировка чувствительности

