


Система обозначений

Соединительный кабель с двумя разъемами М12 (DC) 4-контактный

Пример обозначения

K14-12УР-12ПВ-2.2

Наименование	
К	Соединительный кабель с двумя разъемами
Рабочее напряжение	
1	10-30 В постоянного тока
Количество контактов	
4	Четырехконтактный
Обозначение резьбы	
12	M12x1
Тип корпуса	
П	Прямой
У	Угловой
Тип разъема	
Р	Розетка
В	Вилка
Длина кабеля*	
0,3	0,3 м
2	2 м
3	3 м
5	5 м
7	7 м
10	10 м
Материал гайки	
2	Нержавеющая сталь



* - По специальному заказу доступен кабель другой длины.



Соединительный кабель с двумя разъемами M12 (DC)



Обозначение	Длина кабеля
К14-12ПВ-12ПР-0,3	0,3 м
К14-12ПВ-12ПР-2	2 м
К14-12ПВ-12ПР-3	3 м
К14-12ПВ-12ПР-5	5 м
К14-12ПВ-12ПР-7	7 м
К14-12ПВ-12ПР-10	10 м




Обозначение	Длина кабеля
К14-12ПВ-12УР-0,3	0,3 м
К14-12ПВ-12УР-2	2 м
К14-12ПВ-12УР-3	3 м
К14-12ПВ-12УР-5	5 м
К14-12ПВ-12УР-7	7 м
К14-12ПВ-12УР-10	10 м



Обозначение	Длина кабеля
К14-12УВ-12ПР-0,3	0,3 м
К14-12УВ-12ПР-2	2 м
К14-12УВ-12ПР-3	3 м
К14-12УВ-12ПР-5	5 м
К14-12УВ-12ПР-7	7 м
К14-12УВ-12ПР-10	10 м



Обозначение	Длина кабеля
К14-12УВ-12УР-0,3	0,3 м
К14-12УВ-12УР-2	2 м
К14-12УВ-12УР-3	3 м
К14-12УВ-12УР-5	5 м
К14-12УВ-12УР-7	7 м
К14-12УВ-12УР-10	10 м

Корич. 1  2 Белый 3 Синий 4 Черн.	Розетка M12
Синий 3  2 Белый 1 Корич. 4 Черн.	Вилка M12

